



テレマティクス用 GPS / Worldwide TEL 複合アンテナ

### 特 長

- ・Worldwide TELアンテナ対応
- ・盗難車両追跡システム対応
- ・E-callシステム対応アンテナ
- ・小型低背機構で高利得実現

### 仕 様

#### 1.GPS ANT

項目	内容	仕様
周波数帯		1575.42±1.023MHz
偏波		R.H.C.P
アンテナ利得	Elevation 90°	0dBic 以上
軸比	Elevation 90°	6dB 以下

#### 2.TEL ANT

項目	内容	仕様
周波数帯	GSM850	Tx.Freq.・・・824～849MHz Rx.Freq.・・・869～894MHz
	GSM900	Tx.Freq.・・・824～849MHz Rx.Freq.・・・869～894MHz
	DCS	Tx.Freq.・・・1710～1785MHz Rz.Freq.・・・1805～1880MHz
	PCS	Tx.Freq.・・・1850～1910MHz Rz.Freq.・・・1930～1990MHz
偏波		垂直偏波
VSWR	周波数帯域内 300mmケーブル端	4.0以下
アンテナ利得	周波数帯域内平均利得 仰角0度 300mm ケーブル端	-4.0dB以上
	周波数帯域内最小利得 仰角0度 300mmケーブル端	-7.5dB以上